



## Nettoyant-dégraissant pour pavés



(60102031 (141-511) / 1L)

### MISE À JOUR

**13 juin 2018**

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : [techniseal.com](http://techniseal.com)

Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325

Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

### UTILISATIONS

- Pavés et dalles de béton ou de pierre naturelle
- Entrées de garage, patios, terrasses, stationnements commerciaux, zones piétonnes, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Enlève l'huile à moteur et la graisse (barbecue)
- Dissout, déloge et encapsule la graisse
- Idéal pour les surfaces scellées et les taches fraîches\*

\*Pour les surfaces non scellées et les taches plus anciennes et rebelles, utiliser le Dégraissant Professionnel de Techniseal<sup>®</sup>.

### DESCRIPTION

Le Nettoyant-dégraissant pour pavés de Techniseal<sup>®</sup> enlève les taches d'huile à moteur et de graisse (barbecue) sur les pavés de béton. Recommandé pour les surfaces scellées et les taches fraîches, il dissout, déloge et encapsule la graisse, assurant un nettoyage complet qui ne laisse aucune pellicule grasseuse au rinçage.

### MODE D'EMPLOI

#### AVANT DE COMMENCER

- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité. • **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI** sur une petite zone peu apparente afin de vous assurer que le résultat répond à vos attentes.

## APPLICATION

Sur une surface enduite d'un scellant, mouiller la tache avant d'appliquer le produit; sur une surface non scellée, appliquer à sec. Recouvrir la tache d'une généreuse couche de Nettoyant- Dégraissant; **laisser agir de 2 à 3 minutes**; réappliquer le produit et frotter à l'aide de la brosse Techniseal®. Ne pas laisser le produit sécher sur la surface; rincer abondamment. Répéter au besoin.

**IMPORTANT** : L'huile profondément incrustée peut remonter à la surface dans les 24 heures suivant le nettoyage; si cela se produit, atténuer la tache à l'aide du Dégraissant Professionnel de Techniseal® (141-591).

## EMPAQUETAGE

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
60102031 (141-511)	1 L	—	6	480

## AVERTISSEMENT

**PROVOQUE DES BRÛLURES. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS.** Ne pas mélanger avec Acide. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage: Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS** Contients : Alcool d'alkyl (C9-C11) éthoxylé; phosphate de sodium, dodécahydrate; Métasilicate de sodium; 1-propoxypropane-2-ol; acides sulfoniques, hydroxycalcane en C14-16 et alcènes en C14-16, sels de sodium; D-Limonène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

## TRANSPORT

### Terre

Peut être transporté en quantité limitée

### Mer

UN1760

Liquide corrosif, n.s.a. (orthophosphate de trisodium, Métasilicate de sodium nonahydraté)

Classe : 8

GE : III

## GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Nettoyant-dégraissant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.